



LEINER GmbH Augsburger Str. 5 86497 Horgau Fax 08294 / 292- 39	 LEINER Sonnen- und Regenschutz	<h1 style="text-align: center;">BESTELLUNG</h1>
Besteller (Firmenstempel / Unterschrift) Kunden-Nr: _____	Lieferadresse - Baustelle / Endkunde (falls abweichend v. Besteller) = Mehrpreis Tel. Avis: _____ ➔ Abladehilfe wird vom Besteller bereitgestellt: ja <input type="checkbox"/>	Datum: _____
		Kommission: _____
		<input type="checkbox"/> Anlieferung <input type="checkbox"/> Abholung
		Terminwunsch: _____
<input type="checkbox"/> ARCO 150 M (Kassettenhöhe 152mm)  ARCO		
Stückzahl _____ Anlagenbreite _____ cm Anlagenhöhe _____ cm (Ausfallarm 60cm)		
Gestellfarbe Standard Sonderfarbe	<input type="checkbox"/> RAL 9016 verkehrsweiß <input type="checkbox"/> RAL 9006 weißaluminium RAL _____ Bezeichnung: _____ LEINER-LOUNGE LL: _____	
Führungsschiene	Ausführung-Abdeckung: <input type="checkbox"/> ARCO (abgerundet) <input type="checkbox"/> CANTO (eckig) (siehe Preisliste) Bohrungen f. Befestigung: <input type="checkbox"/> gebohrt (nach hinten) <input type="checkbox"/> ohne Bohrungen <small>(keine Angabe Standard Ausführung gebohrt)</small>	
Tuch Dessin-Nr. (Maximalmaße der unterschiedlichen Gewebe Siehe Preisliste)	<input type="checkbox"/> LEINER – Acryl _____ <input type="checkbox"/> Precontraint 302 Uni – Farbe PC _____ <input type="checkbox"/> Sunvision – Farbe SV _____ <input type="checkbox"/> Soltis 92 – Farbe _____	
Bedienungsseite	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts ➔ Von außen gesehen !!	
Antriebsart	<input type="checkbox"/> Kurbelbedienung – außen <input type="checkbox"/> Kurbelbedienung - Pergola <input type="checkbox"/> Knickkurbel – Innenbedienung: Ausgang <input type="checkbox"/> unten <input type="checkbox"/> oben (keine Angabe Standard unten) Kurbellänge _____ cm (Standard 140 cm) <input type="checkbox"/> Elektromotor <input type="checkbox"/> Funkmotor	
Steuerung	<input type="checkbox"/> Sonnen-Windwächter (UP-Rahmen) <input type="checkbox"/> Aufputzdose (f. Sonnen-Windwächter) <input type="checkbox"/> Innenschalter <input type="checkbox"/> Außenschalter ➔ Einbau <input type="checkbox"/> UP (Standard) <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> Montagekabel (für elero Motor)	Zubehör Funk <input type="checkbox"/> Sonnen-Windautomatik (Soliris Sensor RTS) <input type="checkbox"/> Windautomatik (Eolis Sensor RTS) <input type="checkbox"/> Handsender 1-Kanal (PURE) <input type="checkbox"/> Handsender 5-Kanal (PURE) <input type="checkbox"/> Handsender 1-Kanal (PURE) für Sonnenautomatik <input type="checkbox"/> Handsender _____
Sonderausstattung	Distanzkonsole (ohne Angaben = Standard ohne Distanzkonsolen) <input type="checkbox"/> 50mm (Befestigungsplatte 20mm) _____ Stück <input type="checkbox"/> _____ mm (20mm) _____ Stück <input type="checkbox"/> 50mm (Befestigungsplatte 40mm) _____ Stück <input type="checkbox"/> _____ mm (40mm) _____ Stück <small>(Höhe Distanzkonsole bis 200mm möglich)</small> <input type="checkbox"/> Nischenwinkel für Führungsschiene _____ Stück	
Bemerkung		