LEINER GmbH **Augsburger Str. 5** **86497 Horgau** **Fax 08294 / 292- 39**	·L·E·I·N·E·R·	**BESTELLUNG**
Besteller (Firmenstempel / Unterschrift) Kunden-Nr: _____	**Lieferadresse - Baustelle / Endkunde** (falls abweichend v. Besteller) = Mehrpreis Tel. Avis: _____ ➡ **Abladehilfe wird vom Besteller bereitgestellt:** ja ☐	**Datum:** **Kommission:** ☐ **Anlieferung** ☐ **Abholung** **Terminwunsch:**

☐ **ARCO 100 M** ☐ **ARCO 120 M** ☐ **ARCO 150 M**	☐ **CANTO 100 M** ☐ **CANTO 120 M** 

Stückzahl _____ **Anlagenbreite** _____ cm **Anlagenhöhe** _____cm (Ausfallarm 60cm)

Gestellfarbe Standard **Sonderfarbe**	☐ RAL 9016 verkehrsweiß ☐ RAL 9006 weißaluminium RAL _____ Bezeichnung: _____ LEINER-LOUNGE **LL:** _____
Führungsschiene	Ausführung-Abdeckung: ☐ ARCO (abgerundet) ☐ CANTO (eckig) (siehe Preisliste) Bohrungen f. Befestigung: ☐ gebohrt (nach hinten) ☐ ohne Bohrungen (keine Angabe Standard Ausführung gebohrt)
Tuch Dessin-Nr. (Maximalmaße der unterschiedlichen Gewebe Siehe Preisliste)	☐ LEINER – Acryl _____ ☐ Precontraint 302 Uni – Farbe PC _____ ☐ Sunvision – Dessin SV _____ ☐ Soltis – Dessin 92 _____
Bedienungsseite	☐ links ☐ rechts ***-> Von außen gesehen !!***
Antriebsart	☐ Kurbelbedienung – außen ☐ Kurbelbedienung - Pergola ☐ Knickkurbel – Innenbedienung: Ausgang ☐ unten ☐ oben (keine Angabe Standard unten) └ ☐ weiß ☐ silber Kurbellänge _____ cm *(Standard 140 cm)* ☐ Elektromotor ☐ Funkmotor RTS
Steuerung	☐ Sonnen-Windwächter (UP-Rahmen) ☐ Aufputzdose (f. Sonnen-Windwächter) ☐ Innenschalter ☐ Außenschalter ➡ Einbau ☐ UP (Standard) ☐ AP ☐ Montagekabel (für elero Motor) **Zubehör Funk** ☐ Sonnen-Windautomatik (Soliris Sensor RTS) ☐ Windautomatik (Eolis Sensor RTS) ☐ Handsender 1–Kanal (PURE) ☐ Handsender 5–Kanal (PURE) ☐ Handsender 1–Kanal (PURE) für Sonnenautomatik ☐ Handsender _____
Sonderausstattung	**Distanzkonsole** (ohne Angaben = Standard ohne Distanzkonsolen) ☐ 50mm (Befestigungsplatte 20mm) ___ Stück ☐ ____ mm (20mm) ___ Stück ☐ 50mm (Befestigungsplatte 40mm) ___ Stück ☐ ____ mm (40mm) ___ Stück (Höhe Distanzkonsole bis 200mm möglich) ☐ Nischenwinkel für Führungsschiene _____ Stück
Bemerkung	

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der LEINER GmbH (siehe aktuelle Verkaufs-Preisliste)
Formular: Version 2011 - 1