


| | | |
|---|---|---|
| LEINER GmbH Augsburger Str. 5 86497 Horgau Fax 08294 / 292- 39 | L · E · I · N · E · R · | BESTELLUNG |
| Besteller (Firmenstempel / Unterschrift) Kunden- Nr: _____ | Lieferadresse - Baustelle / Endkunde (falls abweichend v. Besteller) = Mehrpreis Tel. Avis: _____ ➔ Abladehilfe wird vom Besteller bereitgestellt: ja <input type="checkbox"/> | Datum: Kommission: <input type="checkbox"/> Anlieferung <input type="checkbox"/> Abholung Terminwunsch: |

PICO

| | | |
|---|--|--|
| Stückzahl _____ | Breite _____ cm <i>(gekuppelte Anlage sind nicht lieferbar)</i> | Ausfall _____ cm |
| Gestellfarbe Standard | <input type="checkbox"/> RAL 9010 reinweiß <input type="checkbox"/> RAL 9006 weißaluminium Sonderfarbe RAL _____ Bezeichnung: _____ LEINER-LOUNGE LL: _____ | |
| Tuch Dessin-Nr. geklebtes Tuch: <i>(Mehrpreis)</i> <input type="checkbox"/> | Volantform: <input type="checkbox"/> gewellt <input type="checkbox"/> gebogt <input type="checkbox"/> eckig <input type="checkbox"/> gerade <i>(Mehrpreis)</i> | Farbe Einfassband _____ ➔ <i>falls abweichend von LEINER - Empfehlung</i> |
| Bedienungsseite | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts ➔ Von außen gesehen !! | |
| Antriebsart | <input type="checkbox"/> Kurbel ➔ Kurbellänge _____ cm <i>(keine Angabe = Standard 140 cm)</i> <input type="checkbox"/> Elektromotor <input type="checkbox"/> Funkmotor RTS | |
| Steuerung | <input type="checkbox"/> Sonnen-Windwächter (UP-Rahmen) <input type="checkbox"/> Aufputzdose (f. Sonnen-Windwächter) <input type="checkbox"/> Innenschalter <input type="checkbox"/> Außenschalter ➔ Einbau <input type="checkbox"/> UP (Standard) <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> Montagekabel (für elero Motor) | Zubehör Funk <input type="checkbox"/> Sonnen-Windautomatik (Soliris Sensor RTS) <input type="checkbox"/> Windautomatik (Eolis Sensor RTS) Windautomatik (Eolis 3D) <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> Handsender 1-Kanal (PURE) <input type="checkbox"/> Handsender 5-Kanal (PURE) <input type="checkbox"/> Handsender 1-Kanal (PURE) für Sonnenautomatik <input type="checkbox"/> Handsender _____ |
| Montage mit ...  | <input type="checkbox"/> Wandmontage mit Wand-/Deckenkonsole – PICO für Montageuntergrund Beton – Neigungseinstellung bei Wandmontage: Motorantrieb = 0°- ca. 60°/ Kurbelbedienug = 0° - max. ca. 35° <input type="checkbox"/> Deckenmontage mit Wand-/Deckenkonsole – PICO für Montageuntergrund Beton Bei Deckenmontage - Voreinstellung ab Werk <input type="checkbox"/> für 0°bis ca. 55° <input type="checkbox"/> für ca. 40°bis ca. 85° | |
| Sonderausstattung | <input type="checkbox"/> Deckenträger - Breite 120mm (keine Wandkonsolen notwendig) Neigungseinstellung siehe Wandmontage (Bei Deckenträgern ist die Anlage mit der Voreinstellung auf Wandmontage zu montieren!) <input type="checkbox"/> Wandkonsole 120 mm breit Typ A120 <input type="checkbox"/> Wandkonsole 200 mm breit TYP A200 <input type="checkbox"/> Wandkonsole 300 mm breit TYP A300 <input type="checkbox"/> zusätzlich Adapterplatten breit TYP D <input type="checkbox"/> Dachsparrenträger Standard – Montageart _____ <i>(siehe Preisliste, Modell RIVA)</i> <input type="checkbox"/> Dachsparrenträger L-Version – Montageart _____ <i>(siehe Preisliste, Modell RIVA)</i> <input type="checkbox"/> Alternative Leibungsmontage: PICO - Leibungswinkel (zusätzlich zur Wandkonsole TYP A 120) | |
| Bemerkungen | | |